Motor	1,2 16V	TCE 100	1.6 16V BVA	1.6 16V 128	dCi 75	dCi 90	dCi 105
Norma o zaštiti okoliša	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
MOTOR							
Tip motora	D4F 740	D4F 784	K4M 801	K4M 862	K9K 768	K9K 766	K9K 764
Zapremnina (cm3)	1.149	1.149	1.598	1.558	1.461	1.461	1.461
Provrt x hod (mm)	69 x 76,8	69 x 76,8	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Broj cilindara	4/16	4/16	4 / 16	4/16	4/8	4/8	4/8
Stupanj kompresije	9,8 : 1	9,8 : 1	11:01	9,8 : 1	17,9 : 1	17,9 : 1	15,6 : 1
Najveća snaga kW (KS)□ pri broju okretaja (o/min)	55 (75) pri 5500	76 (105) pri 5500	82(110) pri 6000	94 (128) pri 6750	55 (75) pri 4000	66 (90) pri 3750	78 (105) pri 4000
jveći zakretni moment Nm (m.kg)□ pri broju okretaja (o/min)	107 pri 4250	155 pri 3500	151 pri 4250	155 pri 4250	160 pri 1700	200 pri 1900	240 pri 2000
Vrsta ubrizgavanja	višetočkovno	višetočkovno	višetočkovno	višetočkovno	izravno s common railom	izravno s common railom	izravno s common railom
MJENJAČ							
Tip	JH3 128	JH3 184	DP0 074	TL4 039	JH3 189	JR5 124	TL4 002
Broj prijenosa sprijeda	5	5	4	6	5	5	6
UPRAVLJAČ							
Servo	el. varijabilni	el. varijabilni	el. varijabilni	el. varijabilni	el. varijabilni	el. varijabilni	el. varijabilni
Ø kruga okretanja (m)	10,3/10,6 (gume 165)-10,7/11 (gume 185)	10,7/11 (gume 185)-11,3/11,5 (gume 195)	10,7/11 (gume 185)-11,3/11,5 (gume 195)	11,3/11,5 (gume 195)	10,7/11 (gume185)-11,3/11,5 (gume 195)	10,7/11 (gume 185)-11,3/11,5 (gume 195)	11,3/11,5 (gume 195)
Broj okretaja (gume)	3 (165) 2,95 (185)	2,95 (185) 2,84 (195)	2,95 (185) 2,84 (195)	2,95 (185) 2,84 (195)	2,95 (185) 2,84 (195)	2,95 (185) 2,84 (195)	2,95 (185) 2,84 (195)
OVJES							
Vrsta ovjesa sprijeda	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson
Vrsta ovjesa straga	elastična osovina s spiralnim oprugama	elastična osovina s spiralnim oprugama	elastična osovina s spiralnim oprugama	elastična osovina s spiralnim oprugama	elastična osovina s spiralnim oprugama	elastična osovina s spiralnim oprugama	elastična osovina s spiralnim oprugama
GUME							
Veličina guma - u seriji	165x65 R15 81 T	185/60 R15 84H	185/60 R15 84H	195/50 R16 (88) V	185/60 R15 84H	185/60 R15 84H	195/50 R16 (88) V
Veličina guma - u opciji	185/60 R15 84H	195/50 R16 (88) V	195/50 R16 (88) V	/	195/50 R16 (88) V	195/50 R16 (88) V	/
KOČENJE							
ABS Bosch 8.1	serija	serija	serija	serija	serija	serija	serija
Elektronski razdjelnik kočione sile	serija	serija	serija	serija	serija	serija	serija
ESP	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija	opcija
Sprijeda : zračni diskovi Ø (mm) / debljina (mm)	260 / 22	260 / 22	261 / 22	260 / 22	260 / 22	260 / 22	260 / 22
Straga : bubnjevi / puni diskovi Ø (mm) / debljina (mm)	T-203 serijski DP-240/8 z ESP	T-203 serijski DP-240/8 z ESP	T-203 serijski DP-240/8 z ESP	DP-240 / 8	T-203 serijski DP-240/8 z ESP	T-203 serijski DP-240/8 z ESP	DP-240 / 8
PERFORMANSE							
Najveća brzina (km/h)	167	182	186	197	165	176	190
0 - 100 km/h (s)	13"40 / 13"60	10"90 / 11"20	12"20 / 12"40	9"30	15"00 / 15"20	11"00 / 11"20	10"20 / 10"40
400 m od 0 (s)	18"70 / 18"80	17"40 / 17"50	18"20 / 18"30	16"60	19"50 / 19"60	18"10 / 18"20	17"90 / 18"00
1000 m od 0 (s)	35"20 / 35"40	32"20 / 32"40	33"40 / 33"60	30"50	36"00 / 36"20	33"30 / 33"40	32"90 / 33"10
POTROŠNJA (U l/100 km)							
Europska norma 99/100/CE Emisija CO2 (g/km)	135	125	179	155	106	106	119
Gradska vožnja (l/100 km)	7,6	7,0	10,6	9,1	4,9	4,9	5,5
Izvangradska vožnja (l/100 km)	4,9	4,5	6,1	5,4	3,5	3,5	4,0
Mješovita vožnja (l/100 km)	5,8	5,4	7,8	6,7	4,0	4,0	4,5
MASA (kg)							
Masa praznog vozila	1064 / 1057 / 1096	1070 / 1062 / 1125	1190 / 1180 / 1210	1165 / 1155	1175 / 1165 / 1195	1175 / 1165 / 1195	1210 / 1200 / 1235
Najveća dopuštena (M.M.A.C.)	1580 / 1570 / 1598	1588 / 1580 / 1600	1675 / 1665 / 1705	1640 / 1630	1665 / 1655 / 1690	1665 / 1655 / 1690	1700 / 1690 / 1715
Nosivost	535	535	535	535	535	535	535